

KMWHT Ø 5 en 6

Constructieschroef met kegelkop en TX-aandrijving



Waxcoating

Dankzij de speciale waslaag die tijdens het productieproces is aangebracht, is het aanhaalmoment aanzienlijk verminderd. Hierdoor verloopt de montage sneller, gemakkelijker en wordt het energiegebruik beperkt, wat bijzonder belangrijk is bij gereedschap dat gevoed wordt door een batterij.



Insnij-uitsteeksels

Zorgen ervoor dat de kop volledig in het element gaat dat bevestigd wordt- versmelting van de kop met het materiaal.



Speciale punt

Vergemakkelijkt het starten van het schroeven en voorkomt het splijten van het hout.



Snijkerven

De speciale snijkerven op de schroefdraad snijden door de vezels van de houtstructuur tijdens het schroeven.



Ruimfrees

Vermindert het krachtmoment dat nodig is voor het schroeven door het verbreden van de opening in het element dat bevestigd wordt.



Sluitringkop met TX-aandrijving

Vergroot het drukoppervlak en verzekert een hoge weerstand tegen het doortrekken van de kop. De TX-aandrijving garandeert de optimale overbrenging van het draaimoment.

Code	Dikte/lengte	Verpakking (stuks/doos)
KMWHT5X90	5X90mm	200
KMWHT5X100	5x100mm	200
KMWHT6X100	6x100mm	100
KMWHT6X120	6x120mm	100
KMWHT6X140	6x140mm	100
KMWHT6X160	6x160mm	100
KMWHT6X180	6x180mm	100
KMWHT6X200	6x200mm	100