

WKCP Ø 6 en 8

Constructieschroef met sluitringkop en TX-aandrijving

Waxcoating



Dankzij de speciale waslaag die tijdens het productieproces is aangebracht, is het aanhaalmoment aanzienlijk verminderd. Hierdoor verloopt de montage sneller, gemakkelijker en wordt het energiegebruik beperkt, wat bijzonder belangrijk is bij gereedschap dat gevoed wordt door een batterij.



Speciale punt

Vergemakkelijkt het starten van het schroeven en voorkomt het splijten van het hout.

Snijkerven

De speciale snijkerven op de schroefdraad snijden door de vezels van de houtstructuur tijdens het schroeven.

Ruimfrees

Vermindert het krachtmoment dat nodig is voor het schroeven door het verbreden van de opening in het element dat bevestigd wordt.

Sluitringkop met TX-aandrijving

Vergroot het drukoppervlak en verzekert een hoge weerstand tegen het doortrekken van de kop. De TX-aandrijving garandeert de optimale overbrenging van het draaimoment.

Code	Dikte/lengte	Verpakking (stuks/doos)
WKCP06120	6x120mm	200
WKCP06140	6x140mm	200
WKCP06160	6x160mm	100
WKCP06180	6x180mm	100
WKCP06200	6x200mm	100
WKCP06220	6x220mm	100
WKCP06240	6x240mm	100
WKCP06280	6x280mm	100
WKCP06300	6x300mm	100

Code	Dikte/lengte	Verpakking (stuks/doos)
WKCP08120	8x120mm	50
WKCP08140	8x140mm	50
WKCP08160	8x160mm	50
WKCP08180	8x180mm	50
WKCP08200	8x200mm	50
WKCP08220	8x220mm	50
WKCP08240	8x240mm	50
WKCP08280	8x280mm	50
WKCP08300	8x300mm	50